



Comercial Viancos & Cía. Ltda.

BENTONITA SÓDICA NATURAL PARA PERFORACIÓN DE POZOS ESPECIAL - TIPO NORMAS A.P.I.

- *De origen natural*
- *Sin mejoradores*
- *Elevada plasticidad*
- *Buena gelificación*
- *Buen rendimiento en aguas comunes*

CODIGO DEL PRODUCTO : BPE7-33

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LECTURA VISCOSÍMETRO ROTATIVO	
(SIM FANN) 600 RPM/MIN. (AGUA CONTAM.)	22 - 32 CPS.
VISCOSIDAD PLÁSTICA	MIN. 5 CPS.
PUNTO DE FLUENCIA	MIN. 10 LB/100 PIE2
	MAX. 40 LB/100 PIE2
HUMEDAD	8 - 12 %
HINCHAMIENTO	20 cc. MINIMO
	30 cc. MAXIMO.
GRANULOMETRÍA	
MALLA IRAM 300u (Nº 50)	PASANTE 99%
MALLA IRAM 212u (Nº 70)	PASANTE 95% MIN.
YIELD POINT (13 A, SECCION 5)	< 3 VECES VPIMPUREZAS
MALLA IRAM 75u (ASTM Nº 200)	RETEN. 5 % EN PESO MAX..
FILTRADO API (AGUA CONTAM.)	MAX . 18 CM3 (A 20 °C)
FILTRADO API (AGUA DESTILADA)	MAX . 15 CM3 (A 20 °C)

PRESENTACIÓN: Bolsas de polipropileno de 25 kg. Cada una.

Comercial Viancos y Cía. Ltda. Martínez de Rozas 4564 Quinta Normal Santiago Chile.

227757025 - 992313732 - 997485545