



HOJA DE SEGURIDAD (HDS)

CH-650P

Según norma chilena : 2245:2015

a) Riesgo para la salud de las personas:

Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez)	No se han identificado.
Inhalación	No se espera que sea nocivo si es inhalado
Contacto con la piel	El contacto con la piel puede causar irritación
Contacto con los ojos	No se espera que cause irritación prolongada
Ingestión	No se espera que sea nocivo si se ingiere

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

Inhalación	Sacar al afectado al aire libre y acostarlo.
Contacto con la piel	Lavar en seguida con abundante agua y jabón, en caso que la irritación persista buscar atención médica.
Contacto con los ojos	Enjuagar con abundante agua durante varios minutos los ojos. Consultar al médico.
Ingestión.	Si la persona está consciente dar de beber abundante cantidades de agua, no inducir al vomito. Llevar de inmediato a la asistencia médica.
Notas para el médico tratante.	No se precisan medidas especiales.

Sección 5: Medidas para lucha contra el fuego

Medios de extinción apropiados	Agua pulverizada Producto químico en polvo Dióxido de Carbono (CO2)
Temperatura de auto ignición.	No es auto inflamable.
Equipo de protección personal en combate del fuego:	Equipo de protección completa: Ropa de trabajo protectora, casco, lentes, guantes, zapatos de seguridad, equipo de respiración. Si el local está bien ventilado, no es necesario.

Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse de que haya suficiente ventilación. • Usar ropa de protección personal. • Riesgo de resbalamiento cuando esta mojado.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia	Equipo de protección completa: Ropa de protección personal casco, lentes, guantes y