



Comercial Viancos & Cía. Ltda.

POLIMERO CH-650 L

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Es un polímero viscosificador Líquido de alto peso molecular, en formato líquido.

Posee un 35 % de activos y no sufre separación de sus fases

Ha sido desarrollado principalmente para aumentar la recuperación de muestras o testigos, particularmente en formaciones fracturadas y arenosas. Se puede utilizar para estabilizar arcillas reactivas y esquistos.

APLICACIÓN Y VENTAJAS:

Viscosificador de arcillas e inhibidor de arcillas altamente reactivas, recubre la muestra y las paredes del pozo con una película polimérica protectora, impidiendo la hidratación de las arcillas, lutitas y esquistos hidrofílicos dispersables.

Ayuda a evitar el embolamiento de la broca, mejora la remoción de sólidos, contribuye a la limpieza del pozo y es compatible con la mayoría de productos de uso común en perforación.

Se mezcla con agua fresca o salobre, entregando altas viscosidades con mínimas concentraciones.

Es amigable con el medio ambiente, no es tóxico, no fermenta ni es peligroso su manejo.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO:

Comienza a precipitar cuando la concentración de calcio sobrepasa 300 Mg/Lt.

APLICACIÓN:

Usar entre 0.5 y 2 Kg de CH-650 L por cada 1000 litros de agua .

PRESENTACION:

CH-650 P se encuentra disponible en baldes de 19 kilos.